

کبات اکتوات

کبات اوکتات که در اصطلاح به آن خشک کن کبات گفته می‌شود، یک خشک کن سطحی و اکسید کننده بسیار قوی می‌باشد و معمولاً به همراه خشک‌کن‌های کمکی استفاده می‌شود. کبات اوکتات به عنوان کاتالیزور در واکنش‌های شیمیایی (پلیمریزاسیون، استری شدن، اکسیداسیون، چگالش، هیدروژناسیون و سایر واکنش‌ها) و به منظور ارتقاء و تثبیت عملکرد سوخت‌ها، در کاربردهای ویژه کاتالیزوری در روان‌کننده‌ها، مواد افزودنی گریس و افزودنی‌های احتراق سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.



مشخصات

Max.	Min.	واحد	مشخصات
		بنفش - آبی تیره	رنگ
	۱۲،۸،۶	wt%	کبات
		تولون / وایت اسپریت (حلال ۴۰۲)	نوع حلال
۱۰۰	۹۸۰	Kg/m ³ 20 °C	دانسیته
۵۰۰	-	Centipoise 25 °C	ویسکوزیته
۰،۴	-	wt %	محتوای آب
-	۳	C°	نقطه فلش
۵۳	۴۷	wt %	مواد غیر فرار

مزایا

- از نفوذ رطوبت هوا به داخل فیلم جلوگیری می کند.
- رطوبت هوا تاثیر چندانی بر عملکرد خشک کن کبالت نمی گذارد.
- سرعت پلیمریزاسیون، سختی و همچنین براقیت فیلم رنگ را افزایش و شکنندگی آن را کاهش می دهد.
- سرعت واکنش کاتالیستی متیل اتیل کتون پراکسید (M.E.K) جهت پلیمریزه کردن رزین های پلی استر غیراشباع را افزایش می دهد.

موارد مصرف

- کاتالیزور در واکنش های شیمیایی
- رنگ و رزین
- ریخته گری
- جوهر



www.armansanate.com
info@armansanate.com

دفتر مرکزی:
تهران، سعادت آباد، بلوار سرو غربی،
بین میدان کتاب و چهار راه سرو،
پلاک ۱۲۸، طبقه دوم، واحد ۱۰۴
تلفن: ۰۲۱ ۲۶۷۶۴۲۳۹
فکس: ۰۲۱ ۲۶۷۶۰۵۳۵

کارخانه:
استان سمنان، شهرستان گرمسار،
شهرک صنعتی ایوانکی،
خیابان ابتکار ۲، پلاک ۱۹
تلفن: ۰۲۳ ۳۴۵۸۳۳۶۸
فکس: ۰۲۳ ۳۴۵۸۳۶۰۵